

FICHA TÉCNICA DECORUBBER

MEMBRANA DE CAUCHO ELÁSTICA



1. Descripción

DECORUBBER es una membrana de un componente a base de caucho reciclado, resinas especiales y aditivos que le aportan una elasticidad y adherencia excepcionales. Su alto contenido en caucho SBR le aporta una alta resistencia, impermeabilizante de pisos o fachadas. Su aplicación crea un recubrimiento elástico impermeable y transitable, se puede utilizar para laminas asfálticas, recubrimientos impermeables de terrazas y pavimentos antideslizables elásticos. El acabado es de aspecto granulado antideslizante, disponible en varios colores.

2. Características Técnicas Químico Físicas

ACABADO: Mate / Semi Mate

DILUCIÓN: Agua

NIVEL DE BRILLO: Mate

TIEMPO DE SECADO: 6 a 8 Horas

CADUCIDAD: 1 año desde la fecha de producción en sus envases originales cerrados.

ALMACENAJE: La temperatura no debe ser inferior a +/- 5° y superior a +/- 30° durante el almacenamiento.

RENDIMIENTO APROXIMADO: 1kg x m² por mano

3. Principales Propiedades

- Alta elasticidad
- Impermeable
- Hidrófugo
- No amarillea
- Fácil aplicación
- Sin olor
- Excelente adherencia
- Aplicación con pistola de proyección o llana
- Limpieza con agua

4. Datos Técnicos

Acabado	Mate/Semi mate
Peso esp. (kg/Lt)	1.00
Viscosidad (seg F4)	10 min F4
Temp. de Trabajo	10°C – 32°C
Rendimiento	1 kg x m ²
Secado al tacto	1 hora
Secado total	2 días
Solubilidad y limpieza	Agua
Colores	Gris claro, negro, teja

5. Campos de aplicación

DECORUBBER es una membrana de un componente impermeabilizante a base de caucho reciclado, indicado para pistas deportivas, tejados, terrazas, cubiertas en general.

6. Aplicación

La superficie debe estar previamente limpia, seca y libre de aceites y grasas.

Homogenizar el producto con un batidor industrial o paleta hasta obtener una pasta fluida y apta para la aplicación.

Diluir con agua si fuera necesario entre 1 a 2 litros por balde de 20 kilos.

Proyectar con la pistola a una distancia de 30 a 50 cm de la superficie. Con una presión de aire de 30 a 40 lbs.

7. Formatos

- Envases de 20 kg
- Tambores de 200 kg