



FICHA TÉCNICA

MICROTEXTURA

DESCRIPCION

Estuco veneciano es un revestimiento transpirante fabricado con minerales naturales calcáreos, aditivos, emulsiones acrílicas, etc. El acabado final del mismo nos da un efecto de estilo marmoleado por la composición del estuco podemos resaltar que es un producto completamente natural siendo inodoro, no tóxico, no inflamable. Por lo que una vez aplicado se puede habitar sin ningún problema, libre de olores molestos.

COMPOSICIÓN

A base de resinas acuosas acrílicas, agregados minerales, aditivos, tierras inorgánicas, pigmentos sin plomo.

PRINCIPALES VENTAJAS

- ✓ Seca rápidamente
- ✓ Pasta con propiedades **ANTI HONGOS**, ya que inhibe el desarrollo de los hongos sobre la superficie.
- ✓ Deja una película suave, fácil de lijar.
- ✓ Es de fácil aplicación.
- ✓ Flexible e Impermeable.
- ✓ No Inflamable

CARACTERISTICAS TECNICAS FISICO QUIMICAS

COLOR	SEGÚN CARTA DE COLORES
ACABADO	BRILLANTE
VISCOSIDAD @ 20°C (CPS)	74,000 – 81,000 CPS
pH a 20°C	12 - 13
DENSIDAD (gr/ml)	1.7 +/- 0.02
% SOLIDOS/VOLUMEN	55+/- 2
SUSTANCIAS PELIGROSAS	NO CONTIENE

USOS RECOMENDADOS

En exteriores e interiores, aplicado sobre superficies de cemento, concreto armado, drywall, yeso, placa de fibrocemento o cualquier superficie porosa.

DATOS TECNICOS

TIEMPO DE SECADO 25°C	Secado Tacto: 45 min Duro para lijar: 5 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	2 m2 por kilo (variable de acuerdo a la superficie)
INSTRUMENTO DE APLICACIÓN / TEMPERATURA IDEAL DE APLICACION	Espátula de acero inox +10°C a +36°C (humedad 85%)
PERMEABILIDAD AL AGUA / TIEMPO DE LAVADO	Impermeable 24 día

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies Nuevas: La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes.

Superficies Reparadas: Elimine toda la pintura vieja y mal adherida de la superficie utilizando espátula u otros implementos que puedan ayudar en la eliminación total de la pintura de la superficie. En caso de contaminación con grasa y aceite, eliminar la misma mediante el uso de solventes apropiados o mediante la utilización de desengrasantes.

El tiempo de durabilidad del sistema, dependerá del grado de preparación y limpieza de la superficie.

METODOS DE APLICACIÓN.

Diluyente a utilizar: Agua limpia si se requiere.

Se recomienda mezclar el producto en el envase de forma manual mediante el uso de una paleta de madera o metal que se encuentre limpia y seca y libre de oxidación de acuerdo al tipo de material utilizado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y ventilado.

Temperatura : 5 °C a 40 °C
Tiempo : 12 meses.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ No es inflamable
- ✓ No dejar al alcance de los niños
- ✓ Adecuada ventilación durante el pintado
- ✓ Cerrar bien el envase después de cada uso.
- ✓ Evite el contacto con los ojos.
- ✓ Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- ✓ En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al WhatsApp 978 736 168 o vía email a **gracoat@gracoatperu.com**

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

Elaborado por Gracoat Perú sac