

MICROCEMENTO

DESCRIPCION

Nombre comercial del producto MICROCEMENTO, es un compuesto ultrafino para ser aplicado como revestimiento en pisos y paredes.

MICROCEMENTO es un revestimiento de una gran flexibilidad por lo que no se raja ni cuartea y tampoco se desprende.

COMPOSICIÓN

- ✓ Agregados cementicos
- ✓ Cargas Minerales
- ✓ Resinas
- ✓ Dispersantes
- ✓ Aditivos
- ✓ Endurecedores

VENTAJAS Y USOS

- ✓ Puede aplicarse sobre casi cualquier tipo de superficie.
- ✓ Esta apto para ser usado como revestimiento de paredes nuevas o antiguas, pintadas o recién tartajeadas.
- ✓ Es impermeable
- ✓ Puede colocarse, por ejemplo sobre cerámicas antiguas, sin necesidad de removerlas, luego de aplicar la base niveladora y el puente de adherencia.
- ✓ Puede solicitarlo en una amplia gama de colores.

SISTEMA DE APLICACIÓN.

1. Limpieza profunda de la superficie
2. Aplicación de Primer (puente de adherencia)
3. Aplicación de Base Niveladora
4. Aplicación de Primer (puente de adherencia)
5. Aplicación de microcimento
6. Aplicación de Sellador #24 (después de 24 horas)

Sellado Final

Si el revestimiento con microcemento es aplicado en paredes, aplicar dos manos de Sellador #10. Verificar la concentración del sellador (se puede diluir con agua) en una esquina para obtener el brillo deseado.

Si el acabado es sobre pisos colocar mínimo 3 pasadas de Sellador #24.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

MICROCEMENTO se aplica en una fina capa de 3 a 5 décimas de milímetro, con una plancha de pulir y siguiendo la técnica de espatulado en formas semi circulares ejerciendo presión para que al pulir se obtenga brillo y compacte la pasta.

Por lo que, al aplicar una finísima capa de microcemento, esta copia todas las irregularidades de la superficie a revestir, por lo que recomendamos de una aplicación previa de la BASE NIVELADORA.

La Base Niveladora es recomendable solicitarla del mismo color que el microcemento.

Muy importante: Una vez preparada la mezcla y ya hidratada, no volver a agregar agua. Ya que se alterarían las propiedades físicas de la mezcla.

PRESENTACIÓN

MICROCEMENTO se comercializa en bolsas de 10 kilos y cada bolsa viene acompañada con el aditivo para ser mezclado.

LIMPIEZA

MICROCEMENTO se lava fácilmente con agua y jabón NEUTRO.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Los residuos de MICROCEMENTO no deben ser eliminados por la red de desagües, usar compañías homologadas para tal fin.



ALMACENAMIENTO DE BOLSAS CERRADAS

Hasta por 6 meses sobre parihuelas de madera en lugares secos y alejados de la luz directa solar. Las bolsas que hayan sido abiertas tienen una vida útil no mayor a 15 días.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ No es inflamable
- ✓ No dejar al alcance de los niños
- ✓ Adecuada ventilación durante el pintado
- ✓ Cerrar bien el envase después de cada uso.
- ✓ Evite el contacto con los ojos.
- ✓ Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- ✓ En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Para más información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Teléfono 978 736 168 o vía email a gracoat@gracoatperu.com

Elaborado por Gracoat Perú sac
www.gracoatperu.com